



# CC6400 全网通 4G 无线接入点

## 一、产品概述

CC6400 是传晨科技研推出一款 802.11ac 全网通 4G 无线接入点。CC6400 内置 2x2:2 MIMO Wi-Fi 天线和专业高增益 4G 天线，支持中国移动和中国联通 3G/4G 网络，以及中国电信 4G 网络，下载速率可达 150Mbps，Wi-Fi 支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 协议，最大 Wi-Fi 接入速率 1167Mbps。CC6400 全网通 4G 无线接入点是一款能够将高速 4G 网络转换成 Wi-Fi 信号的设备，一张 4G SIM 卡即可满足多个 Wi-Fi 终端的上网需求，可大量应用于农场、城镇、医院、单位、工厂、小区等需求无线网络接入的场景，能够大量节省铺设有线网络的费用。相对于传统固网宽带网络，4G 网络随开随停，移动便捷。如宿舍和租房用户无需考虑铺线，搬迁灵活，居住地发生变化不用纠结固网宽带的包月浪费，而商铺用户可以轻松解决固网申请复杂开通繁琐等问题，此外在展会、聚会、旅游等场景 4G 无线接入点能够迅速搭建临时 Wi-Fi 热点。

CC6400 采用千兆以太网口接口，突破了百兆接口的速率限制，保证用户畅享 4G 网络的高速率。搭配传晨赛博 6、8 系列高并发无线接入点产品和 H 系列网关产品，可以为用户带来前所未有的快速上网体验和更安全的接入服务。

产品美观大方，安装便捷，可适应吸顶、壁挂、三脚架以及抱杆等多种安装方式。





## 二、产品特点

### 1、强大如固网，畅快更随行

- **全网通，上网更快**

支持中国电信 4G 网络，同时支持中国联通和中国移动 3G/4G 网络，下载速度可达 150Mbps。

- **即插即用，宽带立享**

无需专业人员上门安装，内置 SIM 卡即刻开通宽带，专属流量 4G 卡，宽带资费灵活经济。

- **摆放自由，无拘无束**

采用无线网络接入，摆脱网线、电话线、光纤走线束缚，摆放位置更自由，临时搭建更快速。

- **高速 SSD 存储扩展**

内置标准 mSATA 接口，支持 8GB 至 256GB 高速 SSD 存储扩展，可提供本地小型服务器功能，音视频照片等各类资源可以享受高速本地网络上传下载服务。

### 2、灵活如手机，移动更便携

- **直播专用 Wi-Fi**

手机直播专用 Wi-Fi，随时随地玩直播，多机直播更流畅，流量资费更经济。

- **展会专属 Wi-Fi**

会场展会专属 Wi-Fi，无需申请有线宽带，无施工布线，即插即用 2 分钟完成布网。

- **家庭 4G 上网服务**

无需考虑居住地是否有铺设线缆和光纤，没有固网包月包年限制，宽带网络随开随停。

- **小企业宽带应急**

搭配充电宝 4G 无线接入点在公司突然断电时可快速组建临时网络，保证办公网络通畅。

- **监控器连接应用**

给监控设备提供专用无线网络，节省大量线缆铺设和人工成本，加速网络工程的部署进度。

- **会议 Party 临时网络**

可在聚会会议现场临时快速搭建无线网络，不受承办场地固网宽带开通限速等一系列限制。

- **客车车载 Wi-Fi**

使用充电宝或车载点烟器电源供电，即可快速在车内搭建众人畅享的移动 Wi-Fi 网络。



### 3、工业级防护，全面更安全

- **工业级 IP53 防护等级**

整机采用全封闭式设计，防灰防水防凝雾，可适用户外恶劣环境，6KV 防雷设计，大幅延长设备工作寿命。





### 三、产品规格

项目	传晨赛博®802.11ac 千兆 2X2:2 MIMO 全网通 4G 无线接入点	
型号	CC6400	
尺寸	220*220*35MM(主机)	
接口	1 个 DC 电源接口 2 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 接口 (RJ45) 1 个内置 mSATA 接口 1 个内置 USB2.0 接口 1 个内置 SIM 卡安装槽	
按键	1 个 Reset 按键	
电源	12V/1.5A	
天线	内置专业 Wi-Fi 和 4G 天线	
工作温湿度	0℃~40℃, 10%~90%, 非凝结	
存储温湿度	-40℃~70℃, 10%~90%, 非凝结	
技术标准	WAN	LTE(FDD)/LTE(TDD) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS TD-SCDMA EDGE/GPRS/GSM
	LAN	IEEE 802.3/802.3u
	WLAN	IEEE 802.11b/g/n
工作频段	LTE FDD	B1,B3,B8
	LTE TDD	B38,B39,B40,B41
	TD-SCDMA	B34,B39
	EDGE/GPRS/GSM	900/1800MHz
	WLAN	2.412GHz-2.438GHz;5.15GHz-5.25GHz; 5.725GHz-5.8GHz



## 四、订购信息

型号	规格描述	备注
CC6400	传晨赛博®802.11ac 千兆 2X2:2 MIMO 全网通 4G 无线接入点，支持移动和联通 3G/4G 网络，以及电信 4G 网络，支持 802.11a/b/g/n/ac，Wi-Fi 最大接入速率 1167Mbps，支持 2 个千兆网口，支持 12V/1.5A 本地供电。	必选
可选配件		
S8P	8 口千兆 PoE 交换机	选配
H3000	5 口千兆无线控制器	选配
CC6200	双核双频全千兆高密度无线接入点	选配
CC6800	三核四频全千兆高密度无线接入点	选配



传晨赛博（北京）科技有限公司

联系地址：北京市海淀区上地东路京蒙高科 B 座 7 层

服务热线：4000558588

公司网址：www.ccsbo.com

文档版本：2017/12/5-V1.1

Copyright © 2018 传晨赛博（北京）科技有限公司保留一切权利

免责声明：传晨科技试图在本资料中提供准确信息，但不保障资料内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此传晨科技对本资料中的不准确不承担任何责任。传晨科技保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。