

双核五口千兆无线控制器

一、产品概述

H500/H1000/H2000/H3000/H5000/H6000 双核五口千兆无线控制器是传晨科技推出的多元化、高性能的 AP 管理器，可支持集中转发和本地转发，可减少企业无线部署复杂度；同时还支持网关路由模式，降低无线网络部署成本。配合传晨赛博无线 AP 系列，定位于中型 WLAN 接入业务，如企业、商超连锁、校园、酒店、医院、政府、金融、景区等高速的 Wi-Fi 应用场景。





二、产品特点

1、极速上网体验

- **超强双核心 CPU**

采用 MIPS1004Kc 880MHz 双核心四线程处理器，在线视频、在线网游、视频直播等多任务处理多线程架构速度更快，体验更好。

- **海量内存更大闪存**

高配 512MB DDR3 高速内存加 128MB NAND Flash 闪存，系统运行更稳，本地读写速度更快，从此拒绝死机告别重启。

- **五口千兆以太网**

搭配五个千兆以太网接口，总共有 1 个千兆 WAN 口和 4 个千兆 LAN 口。

2、多种用户认证

- **多种灵活、安全的认证方式**

支持 802.1x 认证方式，可收集用户相关信息，实现增值营销，稳定、可靠、有保障，相比于云平台，用户数据更安全。

3、简易管理维护

- **管理监控一体化**

无需部署桌面网管软件，即可实现对整个网络进行管理和监控。提供友好的 Web 管理界面，对所有 AP 进行统一集中管控，AP 端零配置，由 AC 下发配置到所有 AP，统一固件升级。可按照区域、位置进行 AP 分组管理，支持查看 AP 工作状态，实现对所有 AP 的统一集中配置管理以及网络运维。

三、产品规格

硬件规格

项目	双核五口千兆无线控制器
规格	双核五口千兆
尺寸	343*232*40MM (主机)
以太网口	5*10/100/1000Mbps
USB	1 个 USB3.0 接口
本地供电	12V/1A
复位	支持
工作温湿度	-10℃~45℃, 10%~90%, 非凝结
存储温湿度	-40℃~70℃, 10%~90%, 非凝结

四、订购信息

型号	规格描述	备注
H500	双核五口千兆 AP 管理器, 最大可管理 50 个 AP, 1 个 12V/1A 电源适配器。	选配
H1000	双核五口千兆 AP 管理器, 最大可管理 100 个 AP, 1 个 12V/1A 电源适配器。	选配
H2000	双核五口千兆 AP 管理器, 最大可管理 500 个 AP, 1 个 12V/1A 电源适配器。	选配
H3000	双核五口千兆 AP 管理器, 最大可管理 1000 个 AP, 1 个 12V/1A 电源适配器。	选配
H5000	双核五口千兆 AP 管理器, 最大可管理 3000 个 AP, 1 个 12V/1A 电源适配器。	选配
H6000	双核五口千兆 AP 管理器, 最大可管理 5000 个 AP, 1 个 12V/1A 电源适配器。	选配



传晨赛博（北京）科技有限公司
 联系地址：北京市海淀区上地东路京蒙高科 B 座 7 层
 服务热线：4000558588
 公司网址：www.ccsbo.com



文档版本：2017/12/5-V1.1

Copyright © 2018 传晨赛博（北京）科技有限公司保留一切权利

免责声明：传晨科技试图在本资料中提供准确信息，但不保障资料内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此传晨科技对本资料中的不准确不承担任何责任。传晨科技保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。